

Scapa 3159

Gewebeklebeband (wasserundurchlässig)

BESCHREIBUNG

Scapa 3159 ist ein mit Polyethylen laminiertes Gewebeklebeband und mit einem druckempfindlichen Kleber beschichtet.

Scapa 3159 ist nur in den Farben silber, schwarz und weiß verfügbar.

ANWENDUNGEN

- Als Mehrzweck-Gewebeband entwickelt für einen breiten Anwendungsbereich im Industrie- und Baubereich
- Kurzfristige Abdeckungen
- Fixieren von PE-Folien
- Abdichtung
- Schutz

PRODUKTVORTEILE

- Gute Wasserbeständigkeit
- Gute Adhäsion und Dicke
- Flexibel und anpassungsfähig
- Gute Leistung bei niedriger Temperatur
- Gutes Allzweckprodukt
- Temperaturfestigkeit zwischen -10 bis +75°C

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Träger	2.5	N/cm	IEC 60454-2
Haftung auf Stahl	3.5	N/cm	IEC 60454-2
Bruchfestigkeit	35	N/cm	IEC 60454-2
Dicke (mm)	0.14	-	AFERA 5006*

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Schwarz, weiß, silber, gelb, blau und rot
- Kern: Einfache Pappe
- Verpackung: Eingeschweißt in 4er-Packungen mit 6 Packungen pro Karton (48 mm), eingeschweißt in 4er-Packungen mit 4 Packungen pro Karton (72 mm)
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: nur 48 mm und 72 mm

Note:

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich, je nach Lieferbarkeit, einschließlich 50mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton bis zur Verwertung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Die Lagerbeständigkeit ist abhängig von der Benutzung und den klimatischen Verhältnissen. Sie sollte jedoch nicht weniger als zwei Jahre nach Herstellungsdatum betragen, sofern die Lagerung in einem gemäßigttem Klima und unter guten Bedingungen erfolgt.