




Wir empfehlen Ihnen wie folgt vorzugehen

	Zunächst falten Sie die Folie auseinander.
	<ol style="list-style-type: none">1. Legen Sie 2 Wellplatten auf der Folie2. falten Sie die Folie breitseitig nach innen3. falten Sie die Folie längsseitig nach innen
	Anschließend klappen Sie die Folie zu und verschließen alles luftdicht mit Klebeband. (Wir empfehlen Ihnen hierzu unser Asbestshoptape zu benutzen).

Wir vom Asbestshop möchten unseren Kunden so gut wie möglich beratend zur Seite stehen. Dementsprechend hier einige Tipps für Sie:

- Bolzen oder Schrauben die gelöst werden müssen, sollten vorher mit Imprägniermittel (notfalls Haarspray) eingesprüht werden. So vermeiden Sie Faserflug.
- Ziehen Sie ihre Schutzkleidung aus bevor Sie das Haus/Wohnung betreten.
- Wenn Sie ihre eigene Kleidung während der erforderlichen Arbeiten mit Asbest getragen haben, dürfen diese nicht in die Waschmaschine. Dadurch verbreiten sich die Asbestfaser nämlich in der restlichen Wäsche.
- Arbeiten Sie nicht mehrere Tage hintereinander mit der gleichen Atemschutzmaske (Einweg) oder Filter, denn irgendwann ist das Filtermaterial gesättigt und verliert seine Schutzfunktion. Wechsel im Innenbereich: alle 4 Std. Im Außenbereich: alle 8 Std.
- Benutzen Sie keinen normalen Staubsauger um Asbestfaser zu entfernen, sondern einen Industrie/Gefahrstoffsauger oder einen Nass/Trockensauger. Alternativ können nasse Einweghandtücher zum entfernen benutzt werden.
- Benutzen Sie qualitativ hochwertiges Tape um die Übergänge zwischen Overall und Handschuhe/Überzieher sicher zu verschließen.
- Bewuchs auf Asbesthaltigem Material darf nicht entfernt werden. Dieses gilt als Gefahrgut und muss dementsprechend mit dem Untermaterial zusammen entsorgt werden.

Wir vom Asbestshop wünschen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen.



Für Asbestsanierungen siehe: TRGS 519