

Scapa 3162

Polyethylen-beschichtetes, wasserdichtes Textilband

BESCHREIBUNG

Scapa 3162 ist ein laminiertes, wasserdichtes Gewebband mit hohem Haftungsvermögen. Es ist mit einem druckempfindlichen Naturkautschukharzklebstoff beschichtet. Scapa 3162 ist in schwarz, weiss und silber erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Zusammenfügen von Teppichen
- Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen
- Abdichtung von Doppelverglasungseinheiten
- Hervorragend geeignet für die Verbindung von Polyethylenverschalungen bei Asbestbeseitigungsanwendungen
- Für Abdichtungen, Bündelungen, Abdeckungen und Schutz
- Allgemein einsetzbares wasserdichtes Textilband

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturfestigkeit zwischen -10 bis +75°C
- Gutes Allgemeinprodukt
- Gutes Abwickeln
- Leichtes Abreißen
- Hervorragende Flexibilität und Formanpassungsvermögen
- Ausgezeichnete Klebekraft und Stärke
- Exzellente Wasserbeständigkeit

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Träger	3.0	N/cm	IEC 60454-2
Haftung auf Stahl	5.0	N/cm	IEC 60454-2
Bruchfestigkeit	35	N/cm	IEC 60454-2
Gesamt Dicke	0.185	mm	AFERA 5006*

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: Pappe
- Verpackung: Großpackung mit Zwischenlageblättern oder eingeschweißt in 4er-Packungen
- Rollenlänge: 25m, 50m
- Rollenbreite: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Note:

** Abhängig von Dimension und Farbe*

Informationen über Warenlager, nicht standardisierte Größen und Vorlaufzeit sind auf Wunsch erhältlich.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagerbeständigkeit des Bandes hängt vom jeweiligen Gebrauch und Umgebung ab, sollte aber bei Zimmertemperatur und unter optimalen Lagerbedingungen mindestens zwei Jahre nach Herstellungsdatum betragen.